

## ASFALBIT

### Caratteristiche tecniche:

Asfalbit è un' emulsione bituminosa in soluzione acquosa utilizzata nel settore edilizia come impermeabilizzante e protettivo. Il prodotto è particolarmente indicato per impermeabilizzare terrazze di qualsiasi pendenza, fondazioni, pareti esterne da ricoprire con la terra e coperture sotto massetti.

### Modalità di utilizzo:

L'applicazione può essere effettuata a pennello, a rullo, con spazzolone.

Assicurarsi che le superfici da trattare siano perfettamente depolverizzate, pulite ed esenti da residui di oli disarmanti e che i supporti cementizi (calcestruzzo o malte) siano stabili, regolarizzati e ben consolidati. Mescolare con cura ogni vaso in modo da omogeneizzare e amalgamare eventuali separazioni di acqua. Su superfici porose si consiglia una prima mano di ASFALBIT diluito al 10% con acqua; la seconda mano va applicata dopo 3-6 ore, quando la prima mano è completamente asciutta.

Per l'esecuzione di impermeabilizzazioni spalmare ASFALBIT in almeno due strati fino ad ottenere lo spessore desiderato.

### Importante:

Evitare durante l'applicazione le condizioni estreme di caldo (>35°) C e di freddo (<5° C). Su supporti molto caldi inumidire la superficie.

Evitare l'applicazione in condizioni di alta umidità o in imminente arrivo di pioggia in quanto la corretta asciugatura verrebbe compromessa.

Conservare ed usare a temperature non inferiori a +5° C.

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

### LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: marzo 2012

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695  
[www.multichimica.it](http://www.multichimica.it) • [mailbox@multichimica.it](mailto:mailbox@multichimica.it)

Le informazioni sono, per quanto ci risulta, esatte ed accurate, ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	<b>Art. 2260</b>
NOME COMMERCIALE	ASFALBIT
TIPO DI PRODOTTO	Asfalto a freddo

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico e colore	Liquido denso marrone scuro
Odore	Caratteristico
Punto di infiammabilità	n.a.
Densità	1,000 – 1,080 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	Completa
Resa (a seconda dell'applicazione)	Da 1 a 4 mq/kg
Stoccaggio nelle confezioni originali	12 mesi a temperatura non inferiore a 5°C

Secchielli	5 lt
<b>Cod. barre 80-20709-003524</b>	
Secchielli	15 lt
<b>Cod. barre 80-20709-003531</b>	