

Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT4/ B0113 rev. 19/05/2019

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ANTIRADICE PE P**
- 2) Usi previsti: **Membrana bituminosa destinata ad impedire la risalita di umidità dal suolo – Tipo A**
- 3) Fabbricante: **POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 34-31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
Sistema 3 (per la reazione al fuoco)

- 5) Norma armonizzata: **EN 13969:2004 + A1:2006**

Organismi notificati:

L'ente notificato **BUREAU VERITAS**, N. 1370 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.

Il laboratorio notificato **EMI**, N. 1417 , ha valutato la reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

- 6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità (Metodo B)	Soddisfa i requisiti
Proprietà a trazione	
Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale)	750/450 (±20%) N/50 mm
Allungamento (longitudinale/trasversale)	45/45 (±15) %
Resistenza al carico statico (Metodo A)	≥ 15 Kg
Resistenza all'urto (Metodo A)	≥ 900 mm
Resistenza alla lacerazione (longitudinale/trasversale)	180/200 (±30%) N
Resistenza dei giunti	
Resistenza a taglio dei giunti	650/350 (±20%) N/50 mm
Durabilità' dell'impermeabilità:	
Dopo invecchiamento artificiale	Soddisfa i requisiti
Dopo esposizione agli agenti chimici	Soddisfa i requisiti
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -10 °C
Sostanze pericolose	NPD

E' un articolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento REACH (CE) 1907/2006/CE e s.m.i., e di conseguenza, secondo gli articoli 31 e 33 dello stesso regolamento non necessita di una scheda di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle eventuali indicazioni riportate sulla scheda tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Ing. P. Ciferni**



In Ponte di Piave addì 19/05/2019

.....
Polyglass SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Versione: 1

Prodotto invariato, modificato layout della DoP



ANTIRADICE PE P
Marcatura CE
Allegato a DoP N. CPR-IT4/ B0113
rev. 19/05/2019



1370



Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA -
www.polyglass.com

18

CPR-IT4/ B0113 rev. 19/05/2019

EN 13969

ANTIRADICE PE P

Membrana bituminosa destinata ad impedire la risalita di umidità dal suolo – Tipo A

Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità (Metodo B)	Soddisfa i requisiti
Proprietà a trazione Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) Allungamento (longitudinale/trasversale)	750/450 (±20%) N/50 mm 45/45 (±15) %
Resistenza al carico statico (Metodo A)	≥ 15 Kg
Resistenza all'urto (Metodo A)	≥ 900 mm
Resistenza alla lacerazione (longitudinale/trasversale)	180/200 (±30%) N
Resistenza a taglio dei giunti	650/350 (±20%) N/50 mm
Durabilità' dell'impermeabilità: Dopo invecchiamento artificiale Dopo esposizione agli agenti chimici	Soddisfa i requisiti Soddisfa i requisiti
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -10 °C
Sostanze pericolose	NPD

Nota:

POLYGLASS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.